

Výrobok / Product: **JUBIZOL NANO FINISH S 1.5 / 2.0**



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH **DECLARATION OF PERFORMANCE**

č. / No. 001/18- NSG

v súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku / Unique identification code of product:**
10.02.40

2. **Zamýšľané použitie / Intended use:**

Vonkajšia omietka na základe organických spojív na dekoratívnu ochranu fasádnych stenových povrchov / External render based on organic binder for decorative protection of facade walls

3. **Výrobca / Manufacturer**

JUB d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28

SI-1262 Dol pri Ljubljani

Slovinsko

www.jub.eu

4. **Systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov / System of AVCP**

System 3 / System 3

5. **Technická špecifikácia / Technical specification:**

EN 15824

6. **Deklarované parametre / Declared performance**

Podstatné vlastnosti / Characteristic	Parameter / Declaration	Norma / Norm	Technická špecifikácia / Technical specification
Reakcia na oheň / Reaction to fire	A2	EN 13501-1	EN 15824:2009
Prídržnosť k podkladu / Bond strength	> 0,3 MPa	EN 1542	EN 15824:2009



Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10,dry}$ / <i>Thermal conductivity $\lambda_{10,dry}$</i>	0,83 W/mK, P=50%	EN 1745	EN 15824:2009
Priepustnosť pre vodnú paru / <i>Water vapour permeability</i>	V1 (vysoká) / V1 (High)	EN ISO 7783-2	EN 15824:2009
Priepustnosť vody v kvapalnej fáze / Water absorption	W3	EN 1062-3	EN 15824:2009

7. **Výrobok je aj komponentom vonkajších tepelnoizolačných systémov s omietkou /**
Product is also component of external thermal insulation composite system with render:

JUBIZOL EPS, ETA-09/0393
 JUBIZOL MW, ETA-10/0334
 JUBIZOL PB EPS, ETA-13/0633
 JUBIZOL PB MW, ETA-13/0632
 JUBIZOL S70, ETA-08/0236
 JUBIZOL XPS, ETA-07/0028

ZAG Ljubljana 1404-CPR-2792
 ZAG Ljubljana 1404-CPR-2793
 ZAG Ljubljana 1404-CPR-1985
 ZAG Ljubljana 1404-CPR-1984
 ZAG Ljubljana 1404-CPR-1332
 ZAG Ljubljana 1404-CPR-2794

Parametre výrobku, uvedené vyššie, sú v zhode s deklarovateľnými parametrami. Toto vyhlásenie o parametroch je vydané v súlade s Nariadením (EU) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Podpísal za a v mene výrobcu / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dol pri Ljubljani, 06.07.2018

Danijel Lisičič,
Vedúci odboru vývoja






JUB d.o.o.
 Dol pri Ljubljani 28
 SI – 1262 Dol pri Ljubljani
 Slovinsko
13

Unique identification code of product: 10.02.40
 Declaration of performance No.: 001/18-NSG

EN 15824:2009

External render based on organic binder for decorative
 protection of facade walls

Reaction to fire	A2
Bond strength	> 0,3 MPa
Thermal conductivity $\lambda_{10,dry}$	0,83 W/mK, P=50% (value from EN 1745)
Water vapour permeability	V1
Water absorption	W3